

RIDER TÉCNICO / TECHNICAL RIDER

Sistema de Som – Grande Auditório

Sound System – Main Auditorium

SISTEMA PRINCIPAL (PA)

O sistema principal é composto por equipamento profissional Martin Audio, garantindo cobertura uniforme e reprodução sonora de alta qualidade em toda a sala.

Subgraves

- 2 × Martin Audio BLACK LINE S218+ (Duplo 18")
- Amplificação: Powersoft T904 com DSP + DANTE

Colunas Principais (Esquerda / Direita)

- 2 × Martin Audio THS – 3 vias bi-amplificadas (15" + 4" + 2.5")
 - Amplificação: Amplificador Digital Martin Audio, 4 canais (4 × 1500W) com DPD + DANTE
-

FRONT FILL

- 2 × Martin Audio FP6 FlexPoint 6 (Coaxial HF)
 - Amplificação: Amplificador Digital Martin Audio, 4 canais (4 × 1500W) com DPD + DANTE
-

SISTEMA DE DELAY

- 2 × Martin Audio FP6 FlexPoint 6 (Coaxial HF)
- Amplificação: Amplificador Digital Martin Audio, 4 canais (4 × 1500W) com DPD + DANTE

COBERTURA DE BALCÃO

- 2 × Martin Audio F15+
- Amplificação: Powersoft T904 com DSP + DANTE

PROCESSAMENTO DE SISTEMA

- Processador de Áudio Digital
 - 4 entradas / 8 saídas
 - Configuração estéreo 4 × 2 vias
 - Controlo via Ethernet

GB

MAIN PA SYSTEM

The main sound system is composed of professional Martin Audio equipment, ensuring full-range coverage and high-quality sound reinforcement throughout the auditorium.

Subwoofers

- 2 × Martin Audio BLACK LINE S218+ (Dual 18")
- Amplification: Powersoft T904 with DSP + DANTE

Main Speakers (Left / Right)

- 2 × Martin Audio THS – 3-way bi-amped (15" + 4" + 2.5")
- Amplification: Martin Audio Digital Amplifier, 4 channels (4 × 1500W) with DPD + DANTE

FRONT FILL

- 2 × Martin Audio FP6 FlexPoint 6 (Coaxial HF)

- Amplification: Martin Audio Digital Amplifier, 4 channels (4 × 1500W) with DPD + DANTE
-

DELAY SYSTEM

- 2 × Martin Audio FP6 FlexPoint 6 (Coaxial HF)
 - Amplification: Martin Audio Digital Amplifier, 4 channels (4 × 1500W) with DPD + DANTE
-

BALCONY COVERAGE

- 2 × Martin Audio F15+
 - Amplification: Powersoft T904 with DSP + DANTE
-

SYSTEM PROCESSING

- Digital Audio Processor
 - 4 Inputs / 8 Outputs
 - 4 × 2-way stereo configuration
 - Ethernet control
-

Document prepared for technical and production use.